



JET JUM-1649VXL Servo DRO Универсальный фрезерный станок

Артикул: 50000864Т

Цена: 4 050 000 руб.



Характеристики

Размер стола, мм	1235 x 460
Максимальная нагрузка на стол, кг	800
Ширина Т-образного паза, мм	(5) 18 x 80
Ход стола по оси X и Y, мм	900x650
Перемещение по оси Z, мм	450
Расстояние от шпинделя до стола (ось Z), мм	50 - 500
Расстояние от оси шпинделя до колонны (Y), мм	36 - 686
Диапазон поворота головки, Град	360°
Диапазон скоростей подачи стола по оси X, мм/мин	10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Y, мм/мин	10 - 1000
Диапазон скоростей подачи стола по оси Z, мм/мин	5 - 500
Конус шпинделя	ISO 40
Частота вращения шпинделя, об/мин	30 - 2050 (27 скоростей)
Крутящий момент X,Y сервомотор, Нм	18
Крутящий момент Z сервомотор, Нм	27
Напряжение, В	400
Бренд	JET
Мощность двигателя, кВт	5,5
Страна производителя	Китай
Длина, мм	1940
Ширина, мм	2200



Высота, мм	2115
Масса, кг	3900
Длина в упаковке, см	194
Ширина в упаковке, см	220
Высота в упаковке, см	211,5
Масса в упаковке, кг	3900

Комплектация

- Шомпол M16 – 1шт.
- Оправка для торцевых фрез ISO40-FMB4 – 1 шт.
- Оправка ISO40 с набором цанг – Ф4-16мм - 1 компл.
- Рожковый ключ 12-14 – 1 шт.
- Рожковый ключ 22-24 – 1 шт.
- Шестигранные ключи 5, 8, 10 – 1 компл.
- Клиновые опоры (башмаки) – 6 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Тиски станочные с размером губок 136x36мм

Аксессуары



Комплект прихватов для паза 18 мм

Арт. 59500088

9 300 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~UNaAc>



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (COЖ) (концентрат)

Арт. C6210R

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Пневматическая зажимная тяга для ISO40

Арт. JT1-315

117 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~JOIzZ>