



JET GH-1840 ZX DRO Токарно-винторезный станок серии ZX

Артикул: 50000740T

Цена: 2 150 000 руб.



Характеристики

Напряжение, В	400
Диаметр обработки над станиной, мм	460
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	280
Расстояние между центрами, мм	1000
Диаметр обточки над съемным мостиком, мм	690
Длина съемного мостика, мм	310
Ширина станина, мм	335
Ход поперечного суппорта, мм	300
Ход верхнего продольного суппорта, мм	130
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин	25 - 1800
Количество скоростей шпинделя	12
Внутренний конус шпинделя	МК-7
Передний конец шпинделя	D1-8 (DIN 55029)
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	80
Диапазон продольной подачи, мм/об	0,06–1,7
Количество продольных подач	46
Диапазон поперечной подачи, мм/об	0,03–0,85



Количество поперечных подач	36
Диапазон метрической резьбы, мм	0,5 - 20
Количество метрических резьб	24
Диапазон дюймовой резьбы, TPI	1-5/8 - 72
Количество дюймовых резьб	61
Диапазон модульной резьбы, MP	0,25 - 10
Количество модульных резьб	20
Диапазон питчевой резьбы, DP	3-1/4 - 96
Количество питчевых резьб	45
Шаг продольного ходового винта, мм	6
Макс. размер инструмента, мм	25 x 25
Внутренний конус пиноли задней бабки	МК-5
Ход пиноли задней бабки, мм	150
Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм	75
Диапазон неподвижного люнета, мм	12 - 178
Диапазон подвижного люнета, мм	15 - 90
Объем бака СОЖ, л	15
Объем масла (ориентировочно), л	16
Параметры питающей сети	3~ 400 В, 50 Гц
Мощность главного двигателя, кВт	5,5
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Общая потребляемая мощность станка, кВт	6,1
Устройство защиты потребителя, А	25
Страна производителя	Китай
Длина, мм	2320
Ширина, мм	1050
Высота, мм	1370
Масса, кг	2712
Длина в упаковке, см	250
Ширина в упаковке, см	113
Высота в упаковке, см	168
Масса в упаковке, кг	2840
Бренд	JET

Комплектация

- 3-х кулачковый патрон Ø250 мм с прямыми/обратными кулачками
- 4-х кулачковая планшайба Ø300 мм
- Планшайба Ø400 мм
- 4-х позиционный резцедержатель с фиксатором
- Вращающийся упорный центр МК-5
- Невращающийся упорный центр МК-5
- Переходная втулка МК-7 / МК-5
- Подвижный и неподвижный люнеты
- Поддон для сбора стружки
- Задняя защитная стенка
- Защитный экран патрона с концевым выключателем



- Защита резцедержателя
- Защита ходового винта
- Ножной тормоз шпинделя с концевым выключателем
- УЦИ по 3-м осям, цена деления 0,005 мм, погрешность ± 1 знак
- Система подвода СОЖ
- Галогенная лампа местного освещения
- Указатель резьбы
- Ключ для 3-х кулачкового патрона
- Ключ резцедержателя
- Вал управления с регулируемыми кулачками (отключение продольной подачи)
- Концевой упор продольного перемещения
- Ящик с инструментом
- Руководство по эксплуатации
- Комплект виброопор

Аксессуары



Приспособление для обточки конусов 450 мм x 10°
(GH-1640 ZX - GH-2280 ZX)

Арт. 321291

60 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~EVerZ>



Набор для монтажа УЦИ на GH-1840ZX

Арт. 51000770

9 700 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~7092D>



Набор из 7 токарных резцов 25x16 с напайными
пластинами T5K10

Арт. NTR2516RU

3 000 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~BwCyX>



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (СОЖ)
(концентрат)

Арт. C6210R

26 350 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>



Цифровая линейка Sino 150mm GH-1440 ZX, GH-16xx ZX,
GH-18xx ZX

Арт. 51001006

19 500 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~x7H3n>



Цифровая линейка Sino 950mm GH-1440 ZX, GH-1640 ZX,
GH-1840 ZX



Арт. 51001014

19 500 руб.

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~r5Qhj>
